



Fa redőnyök telepítési
útmutatója

vingo

A doboz belső tartalma

A fa redőny szett elemei:

- fa redőnyök,
- 2 jobbra,
- 2 apa.

Szükséged lesz rá.

A telepítés előkészítése:

- vízmérő
- méter
- Ha előre fúrt lyukakat kíván létrehozni, akkor akkumulátoros fúróra és fúrófejre is szüksége lesz.

Fontos:

A fa roló fúrás nélkül kerül átadásra, így pontosan meghatározhatja a pergolájához vagy pavilonjához illeszkedő rögzítési pontot. Ez lehetővé teszi a fűzőlyukak távolságának precíz beállítását az egyéni igények szerint, valamint az optimális roló elhelyezését.



Akasztó telepítése

Először is, válaszd ki azt a helyet, ahol a redőnyt fel fogod szerelni. Jelölje ki a vízszintes tengelyt vízmértékkel. Csavarozd fel a horgokat úgy, hogy egy magasságban helyezkedjenek el.



2. A fűzőlyukak telepítése

Jelölje meg ugyanezt a távolságot a roló felső sínjén, a horgok távolságának megfelelően. Csavarja be a fűzőlyukakat a roló felső sínjébe, ügyelve arra, hogy a távolságuk pontosan egyezzen a horgok távolságával.



3. Redőnyök telepítése

Egyszerűen rögzítse a rolót az előkészített kampókra helyezett fűzőlyukak segítségével.

Felakasztás után győződjön meg arról, hogy a roló egyenesen lóg és szabadon mozog.



4. Redőnyök karbantartása

A roló egyszerűen felemelhető és leengedhető a roló közepén elhelyezett vezérlőszinór segítségével. Egy fémfék lehetővé teszi a roló bármilyen magasságban történő megállítását.

Egy végső javaslat

- A fa redőnyök főként sötétítés céljából készülnek, de emellett nagyobb magánéletet és részleges szélvédelmet is nyújtanak.
- A redőnyök maximális élettartamának megőrzése érdekében ajánlott megvédeni őket a kedvezőtlen időjárási körülményektől. Erős szél, heves eső vagy havazás esetén javasolt a redőnyök kihúzása és rögzítése.
- A színek, szélességek és hosszúságok változatosságának köszönhetően kiválaszthatja a pergolájához, teraszához, pavilonjához vagy erkélyéhez legjobban illeszkedő lehetőséget.